



LIVRAISON PLAQUETTES BOIS BOCAGER PAR SOUFFLERIE

Haiecoboïs

COMMERCIALISATION DE BOIS DÉCHIQUETÉ
D'ORIGINE BOCAGÈRE



Caractéristiques du caisson

- caisson type ampliroll
- capacité : 30 m³ soit 7 tonnes
- moteur thermique autonome
- 16 m de tuyau
- récupération des poussières

Adapter ou construire son silo pour recevoir une livraison par soufflerie

1- Étanchéification du silo :

Le silo devra être rendu hermétique. Le bois sera projeté sur un mur dur et non friable. Ou prévoir l'installation d'une plaque.

2- Trappe de visite

Du fait de l'étanchéification du silo, il est important de conserver un moyen d'accès par une trappe de visite.

Attention de bien placer cette trappe sur le silo, plutôt sur la partie haute du silo !

Le camion souffleur

3- Raccords de branchement

Raccords type tonne à lisier



Où installer les raccords sur le silo?

- aux deux extrémités du silo pour optimiser le remplissage en inversant les tuyaux en cours de livraison.
- hauteur maximum des raccords : 1,5 m (pour faciliter le raccordement)



ASSOCIATION HAIECOBOIS

Avenue de Paris— 50009 SAINT LO

02 33 06 47 05 haiecoboïs@orange.fr

<https://haiecoboïs.weebly.com/>